

Zellenfahrzeug Mercedes Sprinter 6 Zellenplätze

Securitas AG



- Mercedes Sprinter Kombi, Radstand 3'665mm
- Antrieb 4x2 oder 4x4 Automatikgetriebe
- Schiebetüre Seite rechts und links
- Heckflügeltüren
- Fahrer- Beifahrersitz
- vorne Seite links und rechts je ein Zellenplatz
- Mitte Seite links und rechts je ein Zellenplatz
- Heck 2 Zellenplätze
- Notausstieg zu jeder Zelle ist gewährleistet
- Zellenüberwachung
- Materialgestell nach Zellen vorne
- 3'500kg
- Total 9 Plätze



Abmessungen und Gewichte:

- Länge 6.2m
- Breite 2.0m
- Höhe 2.35m (4x2) / 2.4m (4x4)
- Gesamtgewicht 3'500kg
- Leergewicht ohne Fahrer ca. 2'760kg (4x2) / ca. 2'850kg (4x4)
- Nutzlast ca. 740kg (4x2) / ca. 650kg (4x4)

Fahrzeug-Ausbau:

- Fahrzeugboden und Sitzkastenwände mit Aluminium-DUO-Warzenblech ausgekleidet
- alle Trennwände längs und quer und Dachhimmel mit Hartschaumstoffplatten ausgekleidet, weisse seidenmatte Oberfläche, schwer entflammbar und selbstlöschend
- hintere Seitenwände mit 1.5mm Aluminiumblech ausgekleidet
- Dach und hintere Seitenwände mit Isolationsmaterial versehen
- Je eine Zellentür pro Zelle aus CrNi Vierkant-Profilrohren, Abdeckblech aus 2.0mm Aluminiumblech mit Langlochausschnitten zur Luftzirkulation
- Verriegelung mit 3-Punktschloss, abschliessbar mit Schliesszylinder KESO
- Zellenplatz mit Sitz- und Rückenpolster, seitlich auf Kopfhöhe mit Aufprallkissen ausgerüstet

Notausstiege:

- Zellentrennwände zwischen den vorderen Zellen zwischen den Mittel- und Heckzellen als Notausstiege ausbilden
- Öffnung Notausstieg ca. 900mm hoch und ca. 600mm breit
- Notausstieg-Panels steckbar mit separatem Schnellverschlussgriff rasch zu öffnen

Klimaanlage, Lüftung und Licht:

- Kompaktklimaanlage im vorderen Zellsitzkasten eingebaut, Anschluss an werkseitiger Fahrzeugklimaanlage und Warmwassersystem
- Leistung: 8 kW / 50m³/h Volumenstrom
- Lüftungsleitungen zu jeder Zelle
- ein Axiallüfter in Seitenwand der Heckzelle und zwei vorne mit einem Volumenstrom von 150 m³/h, zur Entlüftung der Zellen
- je eine LED-Innenleuchte weiss / blau pro Zelle
- Verglasung Schiebetüre und Heckflügeltüre aussen mit "milchiger" Folie bekleben damit der Einblick in die Zellen nicht gewährt ist

Auftiegritt:

- Heckaufstiegtritt
- 4x4-Fahrzeug seitlich links und rechts klappbare Trittstufen



Überwachung:

- pro Zelle je eine Farbkamera im Dachbereich versenkt eingebaut
- Übertragung auf den Bildschirm des Touchscreen-Monitors ins Fahrerabteil mit separatem 8-fach Quad-Prozessor, 6-fach-Bild, Einzelbild oder Bilddurchlauf
- Gegensprechanlage vom Fahrerabteil zu jeder Zelle

Bedienteil:

- Touchscreen- Bildschirm 7" vorne im Fahrerabteil zur Bedienung / Steuerung der Klimaanlage, der Lüfter, Innenbeleuchtung und der Kameraüberwachung
- Kameraüberwachungsbilder direkt auf dem Bildschirm

Zubehör:

- Gestell mit zwei Auszug-Schubladen zwischen Fahrer- und Beifahrersitz
- Halterung für Feuerlöscher und Autoapotheke unter Gestell
- Materialgestell mit 2 Tablaren aus Aluminium-DUO-Warzenblech nach Zellen vorne für diverses Material

Elektrisch:

- Einspeisung 230V und Batterieladegerät
- Einbau angeliefertes UDS-AT
- Einbau angeliefertes Navigationssystem Tomtom
- Einbau angeliefertes Datenübertragungsgerät DLD Wide Range
- Einbau angelieferter Alarmierungs-Taster

